

ORDER CURTAIN SYSTEM

オーダーカーテンシステム

一般縫製

ドレスアップ縫製／グレードアップ縫製

【ヒダ】 約2倍3つ山ヒダ 【両サイド】 約2.5cm3つ折 【裾】 タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウエイトテープ

スミノエオーダーカーテンの標準仕様です(特殊品を除く)。

上部は「ぐらつき防止アジャストフック」を使用し、ドレープのサイド・裾部は表面に縫い目が目立ちにくい「すくい縫い」を採用しています。(生地特性上、シアアと一部のドレープは本縫いです。)



○3つ山
90mm芯地



●2つ山
(約1.5倍)



●ワンプリーツ
(約1.5倍)



●ヨコ使いのシアア
ウエイトテープ仕様



●タテ使い
2.5cm3つ折

仕上がり巾はレール巾の1.05～1.1倍をおすすめします。
※詳しくは、カーテンサイズの決め方(P.57)をご覧ください。

※ドレスアップ縫製はグレードアップ縫製にドレスアップ加工(P.56)を施したものです。
※標準は約2倍ヒダ・3つ山仕様です。約1.5倍ヒダ・2つ山もしくはワンプリーツに変更が可能です。
※タテ使いの標準は、裾10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が可能です。

○3つ折すくい縫い(一部本縫い)

スタンダード縫製

【ヒダ】 約2倍3つ山ヒダ 【両サイド】 約2.5cm3つ折 【裾】 タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウエイトテープ

ヒダは90mm芯地の3つ山、サイド・裾部は生地をしっかりと止めて強度のある本縫いです。開閉頻度が多い場合は、縫い目の強いスタンダード縫製がおすすめです。



○3つ山
90mm芯地

○タテ使い
10cm3つ折

○3つ折本縫い

※標準は約2倍ヒダ・3つ山仕様です。約1.5倍ヒダ・2つ山もしくはワンプリーツに変更が可能です。
※タテ使いの標準は、裾10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が可能です。

上部・裾は、ドレスアップ縫製／グレードアップ縫製と同じです。



Dressup
1947



zbl
QlirOM

10

Qpaulxan

AjOt qra d lx*

vzjO zNO EdM pE

10

z z v v

h dft. zh (bWcxO

"i fl VI b

i a t / ds j

z z z z

z z z z

z z z z

z z z z

z z z z



.....

z z z z

z z z z z z z z

z z z z z z z z

z z z z z z z z

z z z z z z z z