

理想のデザインから、理想の踏み心地まで、  
手織りによる匠の技が叶えます。



# Hooked Carpet



昭和二十二年、丹後地方で生産を始めた

高級カーペットの手織絹通、豪華で重量感のある敷物を

住江織物グループはフックドカーペットの製法で

再現させることに成功しました。

中でも格調高い手織りの風合いを持つ物を丹後絹通と呼びます。

ホテルのロビー、スイートルーム等の空間に

極上の手織りの風合いをお届けします。

## スミノエオリジナル フックドカーペットとは

フックドカーペットとは、ピストル型  
のフックガンにパイル糸を入れ、  
1パイルごとに基布に糸を刺して作る  
高級カーペットです。



## フックドカーペット(丹後鍛通)は、 匠の技の集大成

行程ごとに磨き抜かれた匠の技により、  
高品質なフックドカーペットが完成します。

### デザイン提案

色、柄などの制限が少ないので、イメージに忠実な  
デザインができます。

### 糸の選定

シルク、ウール、ナイロンなど複数の素材を  
組み合わせ、奥行のある表現が可能です。

### 下絵の作成

色数に制限を設けていないため、  
自由度の高い下絵が可能です。

### 糸の染色

表現したい色を必要なだけ染色します。

### 糸練り

必要な分だけ糸練りするので、  
小ロットも可能です。

### 手で打ち込む

一目ずつ手作業で打ち込むことで、  
機械織とは一線を画す独特の風合いと  
素材感が生まれます。

### 仕上げ加工

手作業にこだわり、表面を滑らかな  
質感に仕上げます。

### カービング加工

ボリューム感があるからこそ、  
カービング加工が際立ちます。

### 最終仕上げ

丁寧に仕上げたカーペットだからこそ、  
使い込むほどに美しさが増していきます。



# 別注フックドカーペット 規格一覧

タイルカーペット

ロールカーペット

カーペット別注システム

住宅用カーペット

ビニル床材

人工芝・ニードルパンチ

フリーアクセスフロア

副資材

技術資料・メンテナンス

インデックス

## フックドカーペット



SH-221



SH-207

※受注単位 1m<sup>2</sup> 以上

品名	組成	パイル番手	パイル長	パイル形状	パイル密度	全厚	防炎性(防炎試験番号)	制電性
SH-204	ウール100%(紡毛糸)	3番手単糸5本引揃	12mm	カット	4,200粒/303mm角	16mm	EO 840682	○
SH-221	ウール100%(紡毛糸)	3番手単糸6本引揃	12mm	カット	4,800粒/303mm角	16mm	EO 840682	○
SH-203	ウール100%(紡毛糸)	3番手単糸6本引揃	12mm	カット	5,600粒/303mm角	16mm	EO 840682	○
SH-202	ウール100%(紡毛糸)	3番手単糸6本引揃	12mm	カット	6,300粒/303mm角	16mm	EO 840682	○
SH-208	ウール100%(紡毛糸)	5番手3本燃3本引揃	12mm	カット	2,800粒/303mm角	16mm	EO 840688	○
SH-207	ウール100%(紡毛糸)	5番手3本燃3本引揃	12mm	カット	4,200粒/303mm角	16mm	EO 840688	○
SH-205	ウール100%(紡毛糸)	5番手3本燃3本引揃	12mm	カット	5,100粒/303mm角	16mm	EO 840688	○
SH-211	ウール100%(紡毛糸)	5番手単糸9本引揃	12mm	カット	5,600粒/303mm角	16mm	EO 840682	○
SH-223	ウール100%(紡毛糸)	5番手3本燃3本引揃	28mm	カット	1,023粒/303mm角	32mm	EO 900584	○
SH-250	ナイロン100%	1100D/2P 5本引揃	12mm	カット	4,200粒/303mm角	16mm	EO 900585	○

## フックドカーペット (シャギー)



SH-3002



SH-3003



SH-3004

※受注単位 1m<sup>2</sup> 以上

品名	組成	パイル番手	パイル長	パイル形状	パイル密度	全厚	防炎性(防炎試験番号)	制電性
SH-3002	ウール100%(紡毛糸)	5番手2本燃5本引揃(プチフリーズ)	28mm	カット	1,000粒/303mm角	32mm	EO 090265	○
SH-3003	ウール95%(紡毛糸)ナイロン5%	5番手2本燃3本引揃(プチフリーズ)・1100D/2P 3本引揃	28mm	カット	1,000粒/303mm角	32mm	EO 090266	○
SH-3004	ウール100%(紡毛糸)	2番手3本燃フェルト	28mm	カット	1,500粒/303mm角	32mm	EO 090267	○

## フックドタイルカーペット



SH-4004



SH-4002



SH-4005

※受注単位 10m<sup>2</sup> 以上

品名	組成	パイル番手	パイル長	パイル形状	パイル密度	全厚	防炎性(防炎試験番号)	制電性
SH-4001	ウール100%(紡毛糸)	3番手単糸6本引揃	10mm	カット	4,200粒/303mm角	18mm	EO 840683	○
SH-4002	ウール100%(紡毛糸)	3番手単糸6本引揃	12mm	カット	4,000粒/303mm角	20mm	EO 840682	○
SH-4003	ウール100%(紡毛糸)	5番手3本燃3本引揃	10mm	カット	4,200粒/303mm角	18mm	EO 840683	○
SH-4004	ウール100%(紡毛糸)	5番手2本燃5本引揃(プチフリーズ)・3番手単糸6本引揃	10mm & 8mm	カット	5,000粒/303mm角	18mm	EO 840683	○
SH-4005	ウール100%(紡毛糸)	5番手2本燃10本引揃(プチフリーズ)・3番手単糸6本引揃	10mm	カット	4,600粒/303mm角	18mm	EO 840683	○

※トリプルフレッシュ®Ⅱ加工も対応可能です。 ※規格、デザイン、数量により、納期が異なりますので、詳細につきましては、弊社販売係員にお問い合わせください。  
 ※施工上の注意は322-327ページをご覧ください。